


Samledetalje / Verbindungsdetail



Råvare - Rohware: 19 x 100 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 0604, blokhusprofil med vekselfals. Profilet er en <i>godkendt kl. 2 beklædning</i> / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum. DE - Profil 0604, Blockhausprofil mit Wechselfals. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei einem hinter liegenden Hohlraum von min. 10 mm in den Holzarten Kiefer und Lärche.	Profil: 0604 (FT 86)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	15 / -	95	85	11,76		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	15 / -	95	85	11,76		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	/ -	-	-	-		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt						