


Samledetalje / Verbindungsdetail



Råvare - Rohware: 19 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 0605, blokhusprofil med vekselfals. Profilet er en <i>godkendt kl. 2 beklædning</i> / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum.  DE - Profil 0605, Blockhausprofil mit Wechselfals. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei einem hinter liegenden Hohlraum von min. 10 mm in den Holzarten Kiefer und Lärche.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	16 / -	120	110	9,09	
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	16 / -	120	110	9,09	
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	- / -	-	-	-	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					