



Profil: 7868 (FT 535)



Samledetalje / Verbindungsdetail



Råvare - Rohware: 50 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	45 / -	195	180	5,56
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	45 / -	195	180	5,56
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	Spørg venligst / auf Anfrage			

DK - Profil 7868 opfylder kravet til en **kl. 2 beklædning** / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m³ og max. 25 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 7868 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m³ und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.

Profil: 7868 (FT 535)

* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
** Ru = båndsavet forside
** rau = Bandsägenschnitt
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!