

## Drift- og vedligeholdelsesvejledning for udendørs anvendt træ uden overfladebehandling

Dato: 27-03-2020

**FRØSLEV™ ORGANOWOOD®**

### 1. INDLEDNING

Træ er fra naturens hånd et miljøvenligt byggemateriale, men visse anvendelser kræver ekstra opmærksomhed. Som bruger kan du være med til at sikre træet lang levetid ved at følge vores anvisninger i dette blad. Lang levetid betyder, at den CO<sub>2</sub> som træet optog under sin vækst, lagres længst mulig tid.

Allerede i konstruktionsfasen kan du værne træet mod nedbrydning ved at anvende konstruktionsteknisk træbeskyttelse ved blandt andet at forhindre utilsigtet fugtophobning og ved at sørge for effektiv ventilation af træet. Hvis du ikke gør noget, vil træet gråne, når det udsættes for sollys og nedbør.

Råd og vejledning i øvrigt findes i Træinformations publikationer.

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Terrasseprofil i kiselmodificeret skovfyr eller rødgran

### 3. LAGRING FØR MONTERING

Træet skal lagres plant, stabilt og beskyttet mod jordfugt. Træet skal være tildækket, så det ikke udsættes for direkte regn og sollys.

### 4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler, at du én gang om året gennemgår dine udendørs trækonstruktioner og -overflader. Hold især fokus på områder tæt ved jordniveau og vand foruden samlingsdetaljer; det er ofte her træet er mest udsat. Gør det gerne efterår eller vinter – her er træet mest fugtigt, og skader er derfor nemmere at få øje på.

Hvis du finder tegn på nedbrydning i et bræt, så skift det ud. På den måde forhindrer du, at skaden breder sig.

Hvis træet er begroet med alger, kan du eventuelt vaske af med en trærens. Brug ikke højtryksrensere, da du risikerer at trykke vand ind i den bagvedliggende konstruktion. Ved regelmæssig afrensning fjernes også snavs og anden luftbåren forurening, og det kan være med til at give træet et pænere udseende. Følg altid producentens anvisning for afrensning.

En FRØSLEV™ OrganoWood® terrasse vedligeholdes med dertil passende træbeskyttelse og rengøringsmidler. FRØSLEV™ OrganoWood® kan ikke males.

Vi anbefaler, at *Basic* overfladebehandles umiddelbart efter montage, samt at både *Basic* og *Premium* løbende vedligeholdes for at holde en flot, ren overflade. Når vand ikke længere lægger sig som perler på træets overflade er det tid for en rengøring og overfladebehandling.

Overfladen på FRØSLEV™ OrganoWood® kan med tiden få løse træfibre - dette kaldes defibrering og skyldes solens UV-stråling. De løse fibre kan børstes af, når træværket er tørt.

Til FRØSLEV™ OrganoWood® terrassebrædderne findes en serie af træbeskyttelsesprodukter, som kan købes hos [Wallmann](http://wallmann.dk) (wallmann.dk):

NR 01 Træbeskyttelse

- Anvendes sammen med 02 Træbeskyttelse.

NR 02 Træbeskyttelse - Smuds- og vandbeskyttelse

- Anvendes sammen med 01 Træbeskyttelse.

NR 03 Trærensning

- Anvendes før eller efter 01/02 Træbeskyttelse

## 5. GENANVENDELSE

Ved bortskaffelse af træ følges kommunens anvisninger. Normalt sorteres træet i to til tre kategorier med henblik på optimal genanvendelse.

FRØSLEV™ OrganoWood® uden maling eller imprægnering er *rent træ*. Hvis du er i tvivl så søg vejledning på genbrugspladsen.