

Ydeevnedeklaration FT07

Udarbejdet i henhold til EU Byggevareforordningen (EU) 305/2011 og
Kommissionens delegerede forordning nr. 574/2014

DATO: 25-01-2015
Revision: 22-04-2020

1. Varetypens identifikationskode

Beklædningsprofil i FRØSLEV™ Heatwood (termisk modificeret nåletræ)

2. Tilsigtet anvendelse

Massiv træbeklædning til ind- og udvendigt brug. Overfladebehandling kan være nødvendig.

3. Fabrikant

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg

4. Bemyndiget repræsentant

Ikke relevant

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen

AVCP-niveau 4

6. Harmoniseret standard

DS/EN 14915: 2013 + A2: 2020: *Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug – Egenskaber, krav og mærkning.*

7. Deklareret ydeevne

Nr.	Egenskaber	Ydeevne / Performance	Harmoniseret produktstandard
1	Brugsområde	Massiv træbeklædning til ind- og udvendig brug. Overfladebehandling kan være nødvendig.	DS/EN 14915
2	Dimension	Tykkelse ≥ 19 mm Bredde ≥ 50 mm	
3	Densitet	390 - 430 kg/m ³	
4	Brandmodstandsevne	D-s2, d2	
5	Vanddampmodstand	Densitet 450-700 kg/m ³ : Våd: 20-50 μ , tør: 50-200 μ	
6	Varmeledningsevne	Densitet 300-1000 kg/m ³ : 0,09-0,24 W/m °K	
7	Lydabsorption	250-500 Hz: 0,10 / 1000-2000 Hz: 0,3	
8	Biologisk holdbarhed (EN350)	Holdbarhedsklasse 2	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Dette dokument, relevante sikkerhedsdatablade, vedligeholdelsesanvisninger og øvrig information kan læses og downloades på froslev.dk

Ydeevnen for den byggevare der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten. Padborg, d. 22. april 2020



Martin L. Petersen

Adm. direktør