



# Produktdatablad

## Yoroï

### Froslev Flamewood - Yoroï, forkullet bambus

#### Materiale specifikation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produkt beskrivelse | Yoroï er forkullet bambus. Yoroï's hårde kulstoflag og krakelerede overflade får et sølvfarvet skær i solen. Den dybt forkullede bambus er blevet udviklet specielt til situationer, hvor brandklasse B kræves, f.eks. offentlige bygninger og etagebyggeri. Dette gør Yoroï ideel som en sikker facadebeklædning. Yoroï kan også benyttes indendørs. |
| Materiale           | Termisk modificeret bambus. Plankerne fremstilles ved at komprimere bambusfibre. Bambusplankerne er derefter enkeltvis forkullet.   |
| Tykkelse x bredde   | 18 x 155 mm   |
| Længde              | 1850 mm   |
| Holdbarhedsklasse   | Holdbarhedsklasse 1   |
| Brand               | Brandklasse B-s1,d0 testet iflg. EU-standard EN 13823<br>Yoroï får et ekstra naturligt brandhæmmende lag gennem forkulning. Derfor er der ikke tilsat brandhæmmere. Der kræves ingen vedligeholdelse for at bevare brandmodstanden på længere sigt.   |
| Certificering       | FSC®  |
| Producent           | Zwarthout Shou Sugi Ban   |

#### Montering

Lodret montage. Anvend sorte rustfri skruer.

#### Patinerung

Yoroï forvitrer meget langsomt, hvis slet ikke. Det er dog muligt at nogle små stykker kul kan løsne sig efter et par år eller efter kraftige byger eller haglbyger. Dette har ingen effekt på hverken bambus eller resten af kulstoflaget. Dette har ingen indflydelse på holdbarheden.

#### Vedligehold

Yoroï kræver ingen vedligeholdelse. Facaden kan dog få grønne aflejringer. Eventuelle aflejringer og/eller snavs kan fjernes forsigtigt med renseeddike og lunken vand. Vi anbefaler ikke at bruge kemiske rengøringsmidler. Til rengøring skal man bruge en klud eller en blød børste og/eller en plantesprøjte eller for store arealer en havesprøjte. Anvend IKKE en højtryksrensers, da dette kan forårsage uoprettelig beskadigelse af kulstofoverfladen. Brug ikke en skuresvamp og skrub ikke.

Forsøg ikke selv at forkulle bambussen ved afskalninger! Vi anbefaler heller ikke at male over evt. beskadigede områder med sort maling. Dette giver ikke en tilfredsstillende resultat, da malingens udseende er anderledes fra kulstoflagets sølvskær. I tilfælde af større skader anbefaler vi at udskifte hele planken.