

Modtagelse og opbevaring af træ fra Frøslev

27-05-2025

Modtagelse

Ved modtagelse skal træet og ordren straks visuelt kontrolleres for synlige skader, fejl og mangler. Opleves dette, skal det påføres fragtbrevet, og chaufføren skal underskrive brevet. Herefter kontaktes Frøslev straks.

Monteres materialer til trods for konstaterede/synlige fejl eller uoverensstemmelser i partiet, bortfalder reklamationsretten.

Opbevaring

Udendørs træ

Træet skal lagres plant, stabilt og beskyttet mod jordfugt.

Fjern transportplastikken før opbevaring, for at sikre fri ventilation omkring træet. Tildæk herefter træet med en ventileret presenning, der vil beskytte mod sol, regn, snævs. God ventilation af tildækningen er vigtig, da der ved mangel heraf, kan opstå skimmel på træet.

Trykimprægneret træ og silikatbehandlet træ, herunder Sature, leveres uden indpakning, grundet højt fugtindhold, og skal opbevares udendørs sådan, ved god ventilation. Helst under tag/halvtæg.

Opbevaringssted må ikke påvirkes af voldsomme temperatursvingninger eller ekstrem solpåvirkning. Undgå uegnet opbevaring som f.eks. lukkede containere, hvor kondensvand og meget høje temperaturer kan forekomme.

Indendørs træ

Træet skal lagres plant og stabilt i plastikindpakningen det leveres i. Pakkerne må ikke åbnes før træet skal bruges.

Lad træet akklimatisere til rumtemperatur i min. 48 timer. Rummet bør have en luftfugtighed på ca. 40-60 % og en temperatur på ca. +20 °C.