

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for hvidmalede interiør MFD lysninger

25-04-2025

MDF lysninger

1. Produkt

Hvidmalet Interiør MDF

- Farve: NSC S 0502-Y glans 25-30
- Mål: 16 mm tykkelse, 100-143 mm bredde
- Råvarer: MDF-plader standard densitet 700 kg/m³
- Fugtindhold: 8 % +/- 2 %

Grundmalet, mellemslebet og topmalet.

2. Rengøring

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malerarbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning.

Rengøring foretages eksempelvis således:

Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter tørres med klud opvredet i rent vand, og overfladerne aftørres med tør klud.

Der må aldrig ved rengøring anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

3. Reparationer – genmaling

Reparationer skal ske efter malingsproducentens henvisninger.

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning.

Til halv- og helblanke overflader fx træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt at foretage en såkaldt slibevask. Hertil anvendes en grundrensblanding og en slibesvamp. Grundrens blandingen påføres overfladen med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af emnets længderetning. Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage ny behandling.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32 % eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand.

For yderligere information kontakt Frøslev Træ A/S.