

Sature Clean

Technisches Datenblatt

Sature Clean entfernt wirksam Verunreinigungen und Beläge auf allen Arten von Holzoberflächen, z. B. Holzterrassen.

Die Terrasse wird mit Wasser abgespült und loser Schmutz mit einem festen Besen entfernt.

Die Sature-Clean-Lösung wird mit einem Besen oder Ähnlichem auf der Terrasse verteilt.

Das Produkt ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.

Die Terrasse gründlich mit einem festen Besen schrubben und anschließend gut mit Wasser abspülen.

Bei sehr starken Belägen die Behandlung wiederholen.

Alle Geräte nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser abspülen.

Produktspezifikation

Physikalische Form	Flüssig	
Dichte	1,0 g/ml	20 °C
pH	Ca. 10,0	20 °C
Trockenmasse	Ca. 15 %	

Technische Daten

Haltbarkeit	> 2 Jahre	
Dosierung	1 Liter Produkt auf 8 Liter Wasser	
Reichweite	50 m ² /9 liter Mischprodukt	

CLP klassifizierung

Keine

Hersteller

Bollerup Jensen Group
 Bindsbølvej 16-20, Aadum
 DK-6880 Tarm

Mere information

www.sature.dk

Schutzausrüstung – empfohlen

Handschuhe: Nitril-/Butylkautschuk EN374-2, EN374-3, EN388; Dicke: 0,3 mm; Durchbruchzeit: >480 min.

Augen: Schutzbrille mit Seitenschutz EN166.

Haut und Körper: normale Arbeitskleidung.

Lagerung/Entsorgung

Das Produkt am besten in der Originalverpackung oder in einem gleichwertigen Material dicht verschlossen und trocken lagern.

Frostfrei lagern, am besten bei 10–30 °C.

Es wird empfohlen, Produktreste und leere Verpackungen über die kommunale Abfallentsorgung zu entsorgen.
