

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for udendørs anvendt trykimprægneret træ

Dato: 21-03-2021

FRØSLEV Trykimprægneret træ behandlet med Tanalith E3463

1. INDLEDNING

Træ er fra naturens hånd et miljøvenligt byggemateriale, men visse anvendelser kræver ekstra opmærksomhed. Som bruger kan du være med til at sikre træet lang levetid ved at følge vores anvisninger i dette blad. Lang levetid betyder, at den CO₂ som træet optog under sin vækst, lagres længst mulig tid.

Allerede i konstruktionsfasen kan du værne træet mod nedbrydning ved at anvende konstruktionsteknisk træbeskyttelse ved blandt andet at forhindre utilsigtet fugtophobning og ved at sørge for effektiv ventilation af træet.

Råd og vejledning i øvrigt findes i Træinformations publikationer.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Beklædnings- eller terrasseprofil trykimprægneret med Tanalith E3463 til udendørs anvendelse. Træ behandlet til NTR klasse AB er beregnet til anvendelser hvor træet ikke er i jordkontakt. Træ behandlet til NTR A er beregnet til anvendelse i kontakt med jord eller ferskvand. NTR A må ikke anvendes i kontakt med salt havvand.

3. LAGRING FØR MONTERING

Fjern lufttæt emballage før opbevaring for at sikre fri ventilation omkring brædderne.

Opbevar brædderne uden kontakt til jord, og tildæk dem med en åndbar presning for at beskytte mod snavs og kraftig regn.

Opbevaringsstedet skal være godt ventileret og ikke påvirket af voldsomme temperatursvingninger. Undgå uegnet opbevaring som fx i lukkede containere, da kondensvand og meget høje temperaturer kan forekomme.

Hvis beklædningsbrædder bliver installeret før afslutningen af de våde byggeprocesser, skal man altid sikre god ventilation, opvarmning og evt. brug af affugtere, hvis det skønnes nødvendigt.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Beklædning: Efter end montage bør produktet have træbeskyttelse, hvilket sikrer facadetræet mod vejrliget og giver en lang levetid.

Herefter vedligeholdes efter behov. Dette afhænger af vind og vejr, konstruktiv beskyttelse ved eksempelvis udhæng, nord/sydvendt facade, slid mv.

Vi anbefaler at man anvender vandbaseret træbeskyttelse af god kvalitet fra anerkendte leverandører.

Terrasse: Træet kan olieres med en farvepigmenteret træolie med fungicid. Forvent oliering én gang årligt. Hvis træet er leveret brunimprægneret skal det ligeledes olieres, hvis man vil bibeholde den brune farve. Læs selvstændigt faktablad om Brunimprægnering.

Vi anbefaler, at du én gang om året gennemgår dine udendørs trækonstruktioner og -overflader. Hold især fokus på områder tæt ved jordniveau og vand foruden samlingsdetaljer; det er ofte her træet er mest udsat. Gør det gerne efterår eller vinter – her er træet mest fugtigt, og skader er derfor nemmere at få øje på.

Hvis du finder tegn på nedbrydning i et bræt, så skift det ud. På den måde forhindrer du, at skaden breder sig.

Hvis træet er begroet med alger, kan du eventuelt vaske af med en trærens. Brug ikke højtryksrensere, da du risikerer at trykke vand ind i den bagvedliggende konstruktion. Ved regelmæssig afrensning fjernes også snavs og anden luftbåren forurening, og det kan være med til at give træet et pænere udseende. Følg altid producentens anvisning for afrensning.

5. GENANVENDELSE

Ved bortskaffelse af træ følges kommunens anvisninger. Normalt sorteres træet i to til tre kategorier med henblik på optimal genanvendelse.

Trykimprægneret træ betegnes ofte *udendørs træ, rest efter sortering eller imprægneret træ*. Hvis du er i tvivl så søg vejledning på genbrugspladsen.

Trykimprægneret træ må ikke brændes i brændeovn eller -fyr.