

Nutzungs- und Pflegeanleitung für Holz mit Farbanstrich für den Gebrauch im Freien

30.30.2020

Frøslev Holz mit Farbanstrich

1. Einleitung

Holz ist von Natur aus ein umweltfreundliches Baumaterial, wobei einige Anwendungsgebiete jedoch besondere Aufmerksamkeit erfordern. Als Verbraucher können Sie eine lange Haltbarkeit des Holzes sicherstellen, indem Sie unsere Anweisungen in diesem Prospekt befolgen. Eine lange Haltbarkeit bedeutet, dass das vom Holz während des Wachstums aufgenommene CO₂ längst möglich gespeichert wird.

Bereits in der Konstruktionsphase können Sie das Holz gegen den Abbau schützen, indem Sie einen konstruktionstechnischen Holzschutz verwenden, eine unbeabsichtigte Feuchtigkeitsansammlung verhindern und für eine effiziente Lüftung des Holzes sorgen.

Eine weitere Beratung finden Sie in den Publikationen von „Træinformation“ (nur auf Dänisch).

2. Produktbeschreibung

Verkleidungsprofil gestrichen mit TEKNOCLAD Systembehandlung auf Wasserbasis für die Anwendung im Freien.

3. Lagerung vor Montage

Die luftdichte Verpackung ist vor der Lagerung zu entfernen, um die Lüftung der Verkleidungsbretter sicherzustellen.

Die Verkleidungsbretter werden ohne Kontakt zum Erdboden gelagert und mit einer atmungsaktiven Plane abgedeckt, um sie gegen Schmutz und starken Regen zu schützen.

Der Lagerort muss gut belüftet sein und darf keinen starken Temperaturschwankungen unterliegen. Vermeiden Sie eine ungeeignete Lagerung, wie bspw. in geschlossenen Containern, da dort Kondenswasser und hohe Temperaturen auftreten können.

Wenn die Verkleidungsbretter vor Abschluss der Feuchtarbeiten im Bauvorhaben angebracht werden, sind eine gute Lüftung, Beheizung und bei Bedarf die Verwendung von Luftentfeuchtern sicherzustellen.

WICHTIG: Das Produkt muss nach abgeschlossener Montage ein Finish erhalten, das nicht nur evtl. Schraubenlöcher und Anschnitte verdeckt, sondern das Fassadenholz auch vor der Witterung schützt und eine lange Nutzungsdauer bietet.

Die nachfolgende Instandhaltung erfolgt nach Bedarf. Dies hängt von Wind und Wetter, dem konstruktiven Schutz z. B. durch Vorbauten, der Richtung nach Norden/Süden, Verschleiß usw. ab.

Wir verwenden Holzschutz auf Wasserbasis und empfehlen diesen ebenfalls für die abschließende Behandlung.

4. Anweisungen für Nutzung und Pflege

Wir empfehlen, dass Sie einmal jährlich Ihre Außenholzkonstruktionen und -oberflächen überprüfen. Achten Sie vor allem auf die Bereiche nahe am Boden oder Wasser sowie auf die Verbindungsstellen – das Holz wird hier am stärksten belastet. Am besten eignen sich dafür Herbst oder Winter, da das Holz dann am feuchtesten ist und Schäden leichter festzustellen sind.

Wenn Sie Zeichen der Zersetzung an einem Brett feststellen, wechseln Sie es aus. So verhindern Sie, dass sich der Schaden ausbreitet.

Wenn das Holz Algenbewuchs aufweist, können Sie ihn eventuell mit einem Holzreiniger entfernen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dabei Wasser in die rückwärtige Konstruktion gedrückt werden kann. Durch regelmäßige Reinigung werden Schmutz und andere luftübertragene Verschmutzungen entfernt, was dem Holz ein ansprechendes Aussehen verleiht. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers für die Reinigung.

Holz ist ein lebendiges Material, weshalb vor allem bei hellen Farbtönen ein natürlicher, gelblicher Farbdurchschlag an Astlöchern auftreten kann. Diese fleckige Verfärbung lässt sich durch das Reinigen der Astlochbereiche mit einer Mischung aus gleichen Teilen Wasser und Haushaltsspiritus auf einem weichen Tuch erheblich verringern. Spülen Sie sofort danach mit sauberem Wasser, um Schäden am Farbfilm zu vermeiden. Bei besonders harzhaltigen Astlöchern kann der Harz auch durch den Farbfilm dringen und an der Oberfläche kleine Tropfen bilden. Lassen Sie die Tropfen an der Oberfläche, bis sie kristallisiert sind. Anschließend lassen sie sich durch Bürsten oder leichtes Abschaben entfernen.

5. Recycling

Bei der Entsorgung von Holz müssen die Anweisungen der Gemeinde eingehalten werden. In der Regel wird das Holz im Hinblick auf eine optimale Wiederverwendung in zwei bis drei Kategorien sortiert.

Holz mit Farbanstrich wird oft als Holz für den Außenbereich, Restabfall nach Sortierung oder imprägniertes Holz bezeichnet. Bei Zweifel erkundigen Sie sich bitte auf dem Recyclinghof.