

Produktdatenblatt



Barcode 01 | Frøslev Embla® ThermoWood® | Kiefer

Spezifikation

Produktbeschreibung	<p>Barcode Takt 01 ist eine Kombination aus zwei Profilen: Profil 2065 Profil 7883.</p> <p>Die Profile variieren in Stärke und Breite. Dadurch entstehen Schatteneffekte und Tiefe an der Fassade. Profil 2065 hat scharfe Kanten und schließt daher dicht an Profil 7883 mit den leicht abgerundeten Ecken an. Verbindung mit Nut und Feder.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass 1,00 lfm laufende Bekleidung maximal 125 % profilierte Oberfläche aufweisen darf, um die brandschutztechnischen Eigenschaften einzuhalten.</p>
Material	Frøslev Embla ThermoWood Kiefer, Thermo-D mit gehobelter Oberfläche.
Maße und Verbrauch	<p>Profil 7883H Fertigmaß 40 x 56 mm 6,5 lfm/m²</p> <p>Profil 2065H Fertigmaß 21 x 118 mm 6,5 lfm/m²</p>
Brandverhalten	<p>Barcode Takt 01 erfüllt die Materialklasse D-s2, d0 bei Montage gemäß Anleitung.</p> <p>Brandschutzimprägnierung: Barcode Takt 01 erfüllt insgesamt die Klasse B-s2, d0 mit Frøslev FRX Brandschutzimprägnierung und ist ohne Oberflächenbehandlung in der Klasse EXT gemäß EN16755 zugelassen.</p>
Zertifizierung	<p>PEFC/09-31-037</p> <p>Nordisches Umweltzeichen (unbehandelt)</p>
Barcodes	Derzeit sind 3 Varianten der Barcodes erhältlich – Takt 01, Takt 02 und Takt 03.

Montage

Die Profile werden vertikal abwechselnd mit Profil 7883 und Profil 2065 montiert, um ein gleichmäßiges Muster zu erzielen.

