

Sature Clean

Teknisk datablad

Sature Clean fjerner effektivt urenheder og belægninger på alle typer af træoverflader, f.eks. træ terrasser.

Terrassen spules med vand og det løse smuds fjernes med en stiv kost.
Sature Clean opløsningen fordeles på terrassen med en kost eller lignende.
Lad produktet arbejde i ca. 10-15 minutter.
Terrassen skrubbes grundigt med en stiv kost og spules godt med vand.
Ved meget kraftige belægninger, gentages behandlingen.
Alt udstyr skylles grundigt, med varmt vand efter brug.

Product specification

Fysisk form	Flydende	
Vægtfylde	1,0 g/ml	20 °C
pH	Ca. 10,0	20 °C
Tørstof	Ca. 15 %	

Technical data

Holdbarhed	> 2 år	
Dosering	1 liter product til 8 liter vand	Varmt vand
Rækkeevne	50 m ² /9 liter opblandet produkt	

CLP klassifikation

Ingen

Producent

Bollerup Jensen Group
Bindesbølvej 16-20, Aadum
DK-6880 Tarm

Mere information

www.sature.dk

Værnemidler - anbefalet

Handsker: Nitril-/butylgummi EN374-2, EN374-3, EN388; tykkelse: 0,3 mm; Gennembrudstid: >480 min.
Øjne: Beskyttelsesbriller med sideskjold EN166.
Hud og krop: alm. Arbejdstøj.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.
Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C
Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.