

Sature Clean fjerner effektivt urenheder og belægninger på alle typer af træoverflader, f.eks. træ terrasser.

Terrassen spules med vand og det løse smuds fjernes med en stiv kost.

Sature Clean opløsningen fordeles på terrassen med en kost eller lignende.

Lad produktet arbejde i ca. 10-15 minutter.

Terrassen skrubbes grundigt med en stiv kost og spules godt med vand.

Ved meget kraftige belægninger, gentages behandlingen.

Alt udstyr skylles grundigt, med varmt vand efter brug.

Product specification

| | | |
|-------------|----------|-------|
| Fysisk form | Flydende | |
| Vægtfylde | 1,0 g/ml | 20 °C |
| pH | Ca. 10,0 | 20 °C |
| Tørstof | Ca. 15 % | |
| | | |

Technical data

| | | |
|------------|---|------------|
| Holdbarhed | > 2 år | |
| Dosering | 1 liter product til 8 liter vand | Varmt vand |
| Rækkeevne | 125 m ² /9 liter opblandet produkt | |
| | | |

CLP klassifikation

Ingen

Producent

Preservation Technologies
Bindesbølvej 16-20, Aadum
DK-6880 Tarm

Mere information

www.sature.dk

Værnemidler - anbefalet

Handsker: Nitril-/butylgummi EN374-2, EN374-3, EN388; tykkelse: 0,3 mm; Gennembrudstid: >480 min.

Øjne: Beskyttelsesbriller med sideskjold EN166.

Hud og krop: alm. Arbejdstøj.

Opbevaring/affald

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.

Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.