


Samledetalje / Verbindungsdetail



Råvare - Rohware: 25 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019
Red: 5/9 2025

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	195	180	5,56
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet			** Ru = båndsavet forside		
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet			** rau = Bandsägenschnitt		
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!					

DK - Profil 2638 opfylder kravet til en *kl. 2 beklædning* / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m³ og max. 25 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 2638 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m³ und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.

Profil: 2638 (FT 135 / FT 830)