



# Produktdatenblatt

## Barcode 03 | Frøslev Embla® ThermoWood® | Kiefer

### Spezifikation

Produktbeschreibung	<p>Barcode Takt 03 ist eine Kombination aus drei Profilen: Profil 3123   Profil 3124   Profil 3126.</p> <p>Die Profile variieren in der Breite und können auf verschiedene Weise kombiniert werden. Die Profile haben die gleiche Tiefe, jedoch unterschiedliche Breiten. Dadurch entsteht eine ruhige und gleichzeitig abwechslungsreiche Fassade. Verbindung mit Nut und Feder, wobei zwischen jedem Profil eine Fuge entsteht.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass 1,00 lfm laufende Bekleidung maximal 125 % profilierte Oberfläche aufweisen darf, um die brandschutztechnischen Eigenschaften einzuhalten.</p>
Material	Frøslev Embla ThermoWood Kiefer, Thermo-D mit gehobelter Oberfläche
Maße und Verbrauch (Siehe Zeichnung unten)	<p>Profil 3123H Fertigmaß 21 x 68 mm   4,84 lfm/m<sup>2</sup></p> <p>Profil 3124H Fertigmaß 21 x 93 mm   4,84 lfm/m<sup>2</sup></p> <p>Profil 3126H Fertigmaß 21 x 142 mm   2,42 lfm/m<sup>2</sup></p>
Brandverhalten	<p>Barcode Takt 03 erfüllt die Materialklasse D-s2, d0 bei Montage gemäß Anleitung.</p> <p>Brandschutzimprägnierung: Barcode Takt 03 erfüllt insgesamt die Klasse B-s2, d0 mit Frøslev FRX Brandschutzimprägnierung und ist ohne Oberflächenbehandlung in der Klasse EXT gemäß EN16755 zugelassen.</p>
Zertifizierung	<p>PEFC/09-31-037.</p> <p>Nordisches Umweltzeichen (unbehandelt)</p>
Barcodes	Derzeit sind drei Varianten der Barcodes erhältlich – Sytem 01, System 02 und System 03.



## Montage


---

Die Profile werden vertikal z. B. in der folgenden Kombination montiert.


Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



## Profile

---

