FRØSLEV

Produktbeskrivelse

30.10.2026

Paintcut-høvlede overflader

Frøslevs Paintcut-høvlede overflader, er et populært valg til facadebeklædninger, med eller uden malerbehandling.

Vi anvender altid nøje udvalgt råtræ af høj kvalitet, til alle vores profiler. Åretegning, struktur og knaster, gør hvert enkelt bræt unikt - naturen bestemmer selv udseendet. Knaster varierer i type, størrelse og antal, og overfladestrukturens fremtoning og udseende, vil være nuanceret grundet forskelligheden ved åretegningen og fremkomsterne. Dette er helt naturligt og et tydeligt bevis på, at der er tale om et naturmateriale.

Paintcut er en speciel type høvlet overflade, med små fine langsgående riller, der giver en let flosset overflade. Dette bevirker at en eventuel efterfølgende malerbehandling har bedre vedhæftning, end på en traditionel glathøvlet overflade. Træets karakteristika og nuancer som beskrevet ovenfor, vil stadig være at se igennem malingen.

Der vil være en forskel i Paintcut overfladen mellem træarter, grundet uens hårdhed, høvleparametre, træarters beskaffenhed og generelle forskellighed. Dette betyder at der kan opleves visuelle varianser mellem de enkelte produktionsserier. ThermoWood® fyr vil fremstå finere og mere sart end f.eks. vores Sature®. Ved ThermoWood fyr kan forskellen fremhæves, ved en eventuel efterfølgende malerbehandling.

Acceptkriterier ved en betragtningsafstand på 2 meter i dagslys/diffust lys:

- Fine små ensartede riller i overfladen.
- Let og fint flosset overflade.
- Nuance- og strukturvariationer grundet træets naturlige og varierende udseende.

For at reducere muligheden for et forskelligartet udtryk af malet ThermoWood med en Paintcut-høvlet overflade, anbefales det, at hvert byggeprojekt gennemføres med varer fra samme bestilling fra Frøslev.

FRØSLEV

Eksempler

Følgende er eksempler på forskellige trævarianter med Paintcut overflade. Husk at udseende kan variere fra bræt til bræt.



ThermoWood fyr | ThermoWood malet | Sature fyr | Abodo