FRØSLEV

Ydeevnedeklaration FT 24

Udgivet 21.10.2026

DoP FT 24 – Abodo® Vaaro® Fire 1070-CPR-713

Udarbejdet i henhold til Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014.

Varetypens identifikationskode
Abodo Vaaro Fire: Brandimprægneret Radiata pine med eller uden 100 g/m^2 Protector™ overfladebehandling i transparente farver.

Tilsigtet anvendelse
Massiv, tæt samlet træbeklædning samt lameller i testede konfigurationer til udvendigt brug, hvor der stilles krav til egenskaben reaktion over for brand B-s1, d0 i henhold til EN13501-1.

Fabrikant
Frøslev Træ A/S
Jens P.L. Petersens Vej 1
DK-6330 Padborg

Bemyndiget repræsentant
Ikke relevant

Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen
AVCP-niveau 1 jf. Annex ZA.1

Harmoniseret standard
EN14915:2013 Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug – Egenskaber, evaluering af overensstemmelse og mærkning.

Bemyndiget organs opgave
Der er indgået aftale med Norsk Treteknisk Institutt, Notified Body 1070, om lovpligtig løbende produktionskontrol.

FRØSLEV

Deklareret ydeevne

Egenskaber	**Abodo Vaaro Fire**
Træart	Radiata pine (brandimprægneret m/u transparent overfladebehandling)
Dimension	≥ 18 mm* samt lameller i 22 x 34 mm c/c 52 eller 68 mm
Densitet	650-700 kg/m^3
Reaktion overfor brand**	B-s1, d0
Vanddampmodstand	NPD – No performance declared
Varmeledningsevne	
Lydabsorption	

*) Eventuel profilering må maksimalt forøge den frie overflade til 125 % af beklædningens plane areal.
**) For alle profiler gælder, at de kan monteres på trælægter D-s2, d2 eller bedre foran vindspærrer i materiale klasse:

- Træbaserede plader min. **10 mm** ≥ 510 kg/m^3
- A2-s1, d0 min. **6 mm** ≥ 510 kg/m^3

For lameller i 22 x 34 mm c/c 52 eller 68 mm gælder, at de skal monteres på lægter af Abodo Vaaro Fire foran vindspærrer i materiale klasse:

- A2-s1, d0 min. **12 mm** ≥ 525 kg/m^3
- A2-s1, d0 min. **9 mm** ≥ 1300 kg/m^3 med λ≥0,3 W/m °K
- A1 min. **9,5 mm** ≥ 830 kg/m^3 med λ≥0,25 W/m °K

i både vandret og lodret orientering. Observér eventuelt brandkrav til ophængningssystem med krydsforskalling i BR18 Kap 5. Brædderne må tilpasses på byggepladsen, idet de er testet med samlinger.

Relevant teknisk dokumentation og /eller specifik teknisk dokumentation
Dette dokument, relevante datablade, vedligeholdelsesanvisninger og øvrig information kan læses og downloades på froeslev.dk

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten.

Padborg, 21.10.2026

Martin L. Petersen

CEO