

Deklaracja właściwości użytkowych FT 07

03-04-2025

DoP FT 07 – Frøslev Embla ThermoWood

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych (UE) 305/2011 i rozporządzeniem delegowanym Komisji 574/2014.

1. Kod identyfikacyjny rodzaju towaru

Profil okładzinowy wykonany z sosny Frøslev Embla® ThermoWood® (zmodyfikowany termicznie Pinus sylvestris) z/bez obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem:

- Masquelack WB Exterlack RAL9005 $\leq 200 \text{ g/m}^2$
- Teknos Teknoclad 3371 we wszystkich wariantach kolorystycznych $\leq 200 \text{ g/m}^2$
- Teknos Teknoshield 4005 we wszystkich wariantach kolorystycznych $\leq 100 \text{ g/m}^2$

2. Zamierzone zastosowanie

Okładzina z litego drewna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Profile poddane obróbce powierzchniowej mogą być używane wyłącznie na zewnątrz.

3. Producent

Frøslev Træ A/S
Jens P.L. Petersens Vej 1
DK-6330 Padborg

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy.

5. Systemy oceny i kontroli spójności wyników

Poziom AVCP 3 wg. Załącznik ZA.1 por. punkt 6.

6. Zharmonizowany standard

DS/EN 14915: 2013: *Okładziny z litego drewna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych – Właściwości, wymagania i oznakowanie.*

7. Zadanie upoważnionego organu

MeKa; Forest and Wood Products Research and Development Institute Ltd, Notified Body 2040.
ITT opracowane zgodnie z EN13501-1:2018 z odniesieniem do następujących raportów i ocen:
K38/2021, K59/2021, K47/2025, PHA11900A, PHA11844A i PHA12138A.

Finotrol Oy, Notified Body 2412.

ThermoWood® certificering; certyfikat no. 120-01: Thermo-D (212°C)

8. Deklarowana wydajność

Nr	Właściwości	Wydajność / osiągi	Zharmonizowany standard produktu
1	Obszar zastosowania	Okładziny z litego drewna. Montaż na drewnianych listwach D-s2, d0 lub lepszych na podłożach o klasie materiałowej: - A2-s1, d0 min. gips 12 mm ≥ 525 kg/m³ - A1 min. gips 9,5 mm ≥ 830 kg/m³ przy λ≥0,25 W/(mK) - A2-s1, d0 min. włókno-cement 9 mm ≥ 1300 kg/m³ przy λ≥0,3 W/(mK) Dozwolony montaż poziomy i pionowy Dozwolone łączenia zwykłe i pionowe	DS/EN 14915:2013
2	Wymiary	Grubość ≥ 19 mm*	
3	Gęstość	400-450 kg/m ³	
4	Reakcja na ogień	D-s2, d0 (określona na podstawie testów)	
5	Odporność na parę wodną	NPD	
6	Przewodność cieplna	NPD	
7	Pochłanianie dźwięku	NPD	
8	Trwałość biologiczna	Klasa trwałości 2 (określona na podstawie testów)	

* Ewentualne profilowanie może maksymalnie zwiększyć wolną powierzchnię do 125% płaskiej powierzchni okładziny.

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna

Niniejszy dokument, odpowiednie arkusze danych, instrukcje konserwacji i inne informacje można przeczytać i pobrać pod adresem frøslev.dk

Właściwości użytkowe wymienionego powyżej wyrobu budowlanego są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wymienionego powyżej producenta.

Podpisano w imieniu producenta.



Martin L. Petersen

Dyrektor generalny

Padborg (Dania), 3 kwietnia 2025